

Пневматическая шина 14.00-24 / PR16 Starmaxx SG200 153 A8 TL

51 280 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Starmaxx SG200 размера 14.00-24 / PR16 — это прочная и надёжная шина индустриально-строительного назначения, разработанная для эксплуатации на тяжелой технике в сложных условиях. Усиленный каркас PR16 обеспечивает высокую грузоподъёмность, устойчивость к ударным нагрузкам и длительный срок службы даже при ежедневной интенсивной работе.

Модель оснащена глубоким универсальным протектором, который гарантирует отличное сцепление на грунтовых, гравийных и смешанных покрытиях. Шина демонстрирует высокую стойкость к порезам, проколам и абразивному износу, благодаря чему прекрасно подходит для строительных площадок, промышленных зон и земляных работ.

Индекс нагрузки 153 A8 подтверждает способность шины работать под значительными весовыми нагрузками при малых скоростях, что полностью соответствует требованиям строительной и спецтехники. Бескамерная конструкция TL увеличивает надёжность,

снижает риск потери давления и облегчает обслуживание.

Преимущества

- Усиленный каркас PR16 — максимальная прочность и долговечность
- Глубокий индустриальный протектор — уверенное сцепление на различных грунтах
- Индекс нагрузки 153 A8 — стабильная работа под большими нагрузками
- Устойчивость к порезам, ударам и механическим повреждениям
- Длительный срок службы в условиях тяжёлой эксплуатации
- Бескамерная конструкция TL — повышенная надёжность и удобство обслуживания

Назначение и применение

- Экскаваторы-погрузчики
- Строительная и землеройная техника
- Коммунальные машины
- Оборудование для промышленной и транспортной инфраструктуры
- Работа на грунтовых, каменистых, гравийных и смешанных поверхностях

Если подбираете замену в этом же типоразмере для спецтехники, посмотрите общий раздел [шины 14.00-24](#). Там собраны модели с разными вариантами протектора и характеристиками, поэтому проще сравнить аналоги и выбрать подходящую шину под условия работы техники.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	SG200
Размер	14.00-24
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	24"
TRA-код (тип протектора)	L-2 / G-2
Индекс нагрузки, кг	153 (3650 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Индустриальные/погрузочные машины, дорожная и строительная техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	86

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru