

Пневматическая шина 18.4-26 / PR16 Starmaxx SM-I25 160 A8 L2 TL

65 500 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Starmaxx SM-I25 размера 18.4-26 / PR16 — это прочная и долговечная индустриальная шина класса L2, разработанная для погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков, коммунальной и дорожной техники. Благодаря усиленному каркасу PR16 шина отлично выдерживает высокие нагрузки, сохраняя устойчивость, прочность и длительный ресурс даже при интенсивной ежедневной эксплуатации.

Протектор типа L2 с выраженными грунтозацепами обеспечивает уверенное сцепление на мягком грунте, влажных поверхностях и неровных площадках. Модель демонстрирует высокую устойчивость к механическим повреждениям — порезам, ударам, истиранию — что делает её идеальным вариантом для работы в сложных условиях стройплощадок и промзон.

Индекс нагрузки 160 A8 подтверждает способность шины выдерживать значительные рабочие нагрузки при низкоскоростных режимах. Бескамерная конструкция TL повышает

надёжность, снижает риск потерь давления и облегчает обслуживание.

Преимущества

- Усиленный каркас PR16 — высокая грузоподъёмность и долговечность
- Класс протектора L2 — уверенное сцепление на мягких и влажных поверхностях
- Индекс нагрузки 160 A8 — стабильная работа под большими нагрузками
- Отличная стойкость к порезам, ударам и абразивному износу
- Глубокий протектор для повышенной проходимости
- Бескамерная конструкция TL — надёжность и удобство эксплуатации
- Длительный срок службы в строительной и коммунальной сфере

Назначение и применение

- Экскаваторы-погрузчики
- Погрузчики различных типов
- Коммунальная техника
- Строительные и землеройные машины
- Работа на грунтовых покрытиях, стройплощадках, промышленных территориях

Если нужен подбор не только этой модели, но и других шин с таким же посадочным размером, откройте раздел [шины 18.4-26](#). В нём собраны позиции для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники, что помогает быстрее подобрать замену или аналог под конкретную технику.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	SM-I25
Размер	18.4-26
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	26"
TRA-код (тип протектора)	L-2
Индекс нагрузки, кг	160 (4500 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Строительная и коммунальная техника, тракторы, погрузчики
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	114

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru