

Пневматическая шина 15.5/80-24 / PR16 Starmaxx TR-60 REINFORCED 163/151 A8 TL

37 060 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Starmaxx TR-60 REINFORCED размера **15.5/80-24 / PR16** — это усиленная сельскохозяйственная и коммунальная шина, предназначенная для тракторов, фронтальных погрузчиков, экскаваторов-погрузчиков и универсальной спецтехники. Усиленный каркас PR16 обеспечивает повышенную прочность, устойчивость к ударным нагрузкам и длительный срок службы при работе в тяжелых условиях.

Двойной индекс нагрузки 163/151 A8 гарантирует надежную эксплуатацию как при одиночном, так и при сдвоенном использовании колёс. Глубокий многонаправленный протектор обеспечивает мощное сцепление на мягком грунте, влажных поверхностях, рыхлой почве и стройплощадках. Модель TR-60 отличается улучшенной самоочисткой, что повышает проходимость и стабильность даже в условиях сильной загрязненности.

Бескамерная конструкция TL снижает риск потери давления, делает шину более устойчивой к проколам и облегчает обслуживание.

Преимущества

- Усиленный каркас PR16 REINFORCED — максимальная прочность и долговечность
- Двойной индекс нагрузки 163/151 A8 для различных режимов эксплуатации
- Глубокий аграрно-индустриальный протектор с высокой проходимостью
- Хорошая самоочистка — эффективная работа на мягких и влажных грунтах
- Устойчивость к порезам, ударам и абразивному износу
- Отличная тяга и стабильность на неровной поверхности
- Бескамерная конструкция TL — надежность и удобство обслуживания

Назначение и применение

- Тракторы и мини-тракторы
- Экскаваторы-погрузчики
- Коммунальная техника
- Универсальные машины для сельского хозяйства и строительства
- Работа на полях, фермах, стройплощадках, грунтовых дорогах

При подборе шин под конкретную комплектацию техники полезно посмотреть весь размерный раздел [шины 15.5/80-24](#). Там можно сравнить доступные модели для экскаваторов-погрузчиков и строительной техники и выбрать вариант с подходящими характеристиками.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	TR-60 REINFORCED
Размер	15.5/80-24
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	24"
TRA-код (тип протектора)	R-1
Индекс нагрузки, кг	163/151
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)
Категория техники	Агро/строительная, тракторы / фронтальные погрузчики / тяжелая техника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	71

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru