

Пневматическая шина 16.9-30 / PR16 OZKA IND80 TL

55 000 руб/шт



Описание

Пневматическая шина OZKA IND80 16.9-30 / 16PR TL — усиленная индустриальная шина диагональной конструкции, предназначенная для работы в тяжёлых условиях на строительной, дорожно-коммунальной и промышленной технике. Агрессивный протектор типа R-4 обеспечивает высокую тягу на грунте, щебне, глине и неровных поверхностях, а глубокие канавки способствуют эффективному самоочищению.

Каркас с повышенной прочностью 16 PR гарантирует устойчивость к ударным нагрузкам, порезам и деформациям. Бескамерное исполнение TL улучшает теплоотвод, снижает риск разгерметизации и продлевает ресурс шины.

Преимущества

- Усиленная конструкция 16 PR — высокая стойкость к проколам, сильным ударным нагрузкам и работе под большой массой.
- Глубокий промышленный протектор R-4 — отличное сцепление на рыхлых, мягких и

твёрдых поверхностях.

- Бескамерное исполнение (TL) — повышенная надёжность, стабильность давления, улучшенный теплоотвод.
- Износостойкий компаунд — длительный срок службы в условиях абразивных материалов и интенсивной эксплуатации.
- Устойчивость к боковым нагрузкам — уверенная работа техники при манёврах и движении по неровному рельефу.
- Универсальность применения — подходит для большинства типов спецтехники среднего и тяжелого класса.

Назначение и применение

Шина OZKA IND80 16.9-30 применяется на технике:

- экскаваторы-погрузчики;
- фронтальные погрузчики;
- строительная и коммунальная спецтехника;
- дорожно-уборочные машины;
- агропромышленная техника в смешанных условиях.

Эффективна для работы:

- на строительных площадках;
- на грунтовых и неровных дорогах;
- на песке, щебне, глине, гравии;
- в условиях высоких статических и динамических нагрузок.

В каталоге также представлен размер [17.5L-24 для спецтехники](#). Можно ознакомиться с моделями и выбрать подходящий вариант для погрузчиков и строительных машин.

Характеристики

Бренд	OZKA
Модель	IND80
Размер	16.9-30
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	16
Обод / диск	30"
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	156 (до 4000 кг)
Индекс скорости, км/ч	A8 (до 40 км/ч)

Категория техники	Индустриальная / строительная / спецтехника
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	100

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru