

Пневматическая шина 12-16.5 / PR10 Starmaxx SM-ND 142 A3 TL

17 500 руб/шт



Описание

Пневматическая шина Starmaxx SM-ND 12-16.5 / 10PR 142 A3 TL — это надёжная индустриальная шина диагональной конструкции, предназначенная для мини-погрузчиков и спецтехники, работающей в условиях высокой нагрузки и интенсивных манёвров. Прочный каркас, усиленные боковины и износостойкий протектор обеспечивают стабильную работу даже на твёрдых, каменистых и абразивных покрытиях.

Бескамерная конструкция TL повышает надёжность, улучшает теплоотвод и снижает вероятность внезапной потери давления.

В разделе [шины в размере 12-16.5](#) собраны модели для мини-погрузчиков и спецтехники с таким же посадочным размером.

Преимущества

- Слойность 10PR — усиленный каркас выдерживает высокие ударные и боковые нагрузки.
- Индекс нагрузки 142 — высокая грузоподъёмность (до ~2650 кг на колесо), подходящая для тяжёлых условий.
- Индекс скорости A3 — безопасная работа мини-погрузчика на скоростях до ~15 км/ч.
- Бескамерная конструкция (TL) — меньший риск повреждений, лучшее охлаждение, простое обслуживание.
- Усиленные боковины — высокая стойкость к разрывам, порезам и истиранию при работе на твёрдых поверхностях.
- Глубокий универсальный протектор — уверенное сцепление на бетоне, асфальте, укатанном грунте и смешанных покрытиях.
- Долговечность при интенсивной работе — идеальна для циклических нагрузок, постоянного разворота и движения в ограниченном пространстве.

Назначение и применение

Шина Starmaxx SM-ND 12-16.5 рекомендуется для:

- мини-погрузчиков (skid-steer);
- строительной и коммунальной техники;
- складских и производственных машин;
- погрузчиков с бортовым поворотом и техники малой механизации.

Эффективна для эксплуатации:

- на бетонных и асфальтовых площадках;
- на складских и промышленно-строительных объектах;
- на твёрдых и умеренно рыхлых грунтах;
- в условиях постоянных манёвров и высоких боковых нагрузок.

Характеристики

Бренд	Starmaxx
Модель	SM-ND
Размер	12-16.5
Тип конструкции	Диагональная
Тип шины	Бескамерная (TL)
Слойность, PR	10
Обод / диск	16.5"
TRA-код (тип протектора)	R-4
Индекс нагрузки, кг	142

Индекс скорости, км/ч	А3 (до 15 км/ч)
Категория техники	Индустриальная / складская / погрузчики
Страна производства	Турция
Вес (шины и диски), кг	31

Реквизиты компании

Наименование организации	ООО «ЮникТек»
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
ИНН	2312329669
КПП	231201001
ОГРН	1242300049408
ОКПО	99242843
Юридический адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Почтовый адрес	350065, Краснодарский край, г. Краснодар, пр-кт Писателя Знаменского, д. 34, кв. 53
Адреса складов	Ростовская область, ул. Станиславского, 1Б, Батайск Краснодарский край, хутор Ленина
Расчётный счёт	40702810206430001453
Банк	Филиал "Центральный" банка ВТБ (ПАО)
Корреспондентский счёт	30101810145250000411
БИК	044525411
Руководитель	Пивторак Виталий Владимирович (директор)
Телефон	8-966-060-04-00 8-918-513-22-55
Email	uniktek@sale-mail.ru
ЭДО (СБИС)	2BEd6a79164aec74f078cf77907540b2c62
Сайт компании	www.JCBRND.ru